

Trať: Čop (UA) – Čierna nad Tisou ŠRT

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Dialkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Čierna n. Tisou ŠRT št. hr. – Čierna n. Tisou ŠRT
Trakčná sústava	= 3 kV
Rozchod	1 520 mm
Prevádzka	
Najväčšia traťová rýchlosť	Čierna n. Tisou ŠRT št. hr. – Čierna n. Tisou ŠRT 50 km/h *Platia režimové opatrenia, hraničný a colný prechod Čierna nad Tisou - Čop
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m
Začiatok trate:	Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.
Koniec trate:	Čierna nad Tisou ŠRT

	1	2	3	4	5	6	7
	Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.	0,000	2 Pr	[5]*1			1neosadený
	Rekuperácia zakázaná	0,020					
	1Lš	0,705					
	PZS 2Z	0,715				C-III.	k. Č.n.T. ÚS
	Hraničná a colná kontrola	1,300		50			
	Lc1š	2,419					
	PZS 1	2,950				C-IV.	k. PB. ŠRT Č.n.T.
1	Čierna nad Tisou ŠRT	3,208					

Trať: Čop (UA) – Čierna nad Tisou ŠRT

Smer Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.

Začiatok trate: Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.

Koniec trate: Čierna nad Tisou ŠRT

	1	2	3	4	5	6	7
1	Čierna nad Tisou ŠRT	3,208	2	50			
	PZS 1	2,950				C-IV.	k. PB. ŠRT Č.n.T.
	PZS 2Z	0,715				C-III.	k. Č.n.T. ÚS
	Hraničná kontrola	0,262					
	Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.	0,000					

Trať: Čop (UA) – Čierna nad Tisou ŠRT

Normatív dĺžky nákladných vlakov

260 náprav – 980 m

Normatív dĺžky osobných vlakov

m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD

Traťový rádiový systém

Začiatok trate: Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.

Koniec trate: Čierna nad Tisou ŠRT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.				3	-						
Čierna nad Tisou ŠRT	1081		8	-	3	2					

1	2	3			
951	Čop (UA)	9	8	5	2
100909	Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.	7	6	3	Čierna n. T. ŠRT št. hr.
199992	Čierna nad Tisou ŠRT	4	3	Čierna nad Tisou ŠRT	
138719	Dobrá TKD	1	Dobrá TKD		
	km 6,890 ŠRT	km 6,890 ŠRT			

Trať: Čop (UA) – Čierna nad Tisou ŠRT			
Začiatok trate: Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.		Koniec trate: Čierna nad Tisou ŠRT	
1	2	3	4
Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. – Čierna nad Tisou	24,5t 9t/m	???	

Trať: Čop (UA) – Čierna nad Tisou ŠRT			
Obrys vozidla (nakladacia miera):	T (NM ₁₅₂₀ ŽSR)		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	nedefinovaný		
Profil kombinovanej dopravy P/C:	nedefinovaný		
Obrysový profil IRP:	-neposúdené-		
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu			
Začiatok trate: Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.		Koniec trate: Čierna nad Tisou ŠRT	
1	2	3	
traťová koľaj v km 0,000	L	rýchlostník 50 km/h	
traťová koľaj v km 0,003	L	návestné upozorňovadlo	
traťová koľaj v km 0,700	L	návestné upozorňovadlo	
traťová koľaj v km 0,705	L	rýchlostník 40 km/h	
traťová koľaj v km 0,800	L	stožiar zriad. návestidla	
Čierna nad Tisou ŠRT	koľ. č. 905 š	L	nakladacia rampa
	koľ. č. 922 š	L	prečerpávačka komplex 6/8
	koľ. č. 922 š	L P	obvodové múry prečerpávačky
	koľ. č. 921 š	L P	obvodové múry prečerpávačky

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50											
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': **Čop (UA) – Čierna nad Tisou ŠRT**

Smer jazdy: **Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. – Čierna n. T. ŠRT**

Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.	3	3	11	12	14	15	19	20								
Čierna nad Tisou ŠRT																

Smer jazdy: **Čierna n. T. ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.**

Čierna nad Tisou ŠRT	3	3	11	12	14	15	19	20								
Čierna nad Tisou ŠRT št. hr.																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Čierna nad Tisou	ScŠ 603 – 612	603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612