

Trať: **Michaľanská spojka**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Lastovce odb. – Michaľany odb.

Trakčná sústava = 3 kV

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najväčšia traťová rýchlosť 40 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Lastovce odb.

Koniec trate: Michaľany odb.

	1	2	3	4	5	6	7
Lastovce odb.		0,000	1	40			= 1,476 km TTP: 103 A
PZS 1Z		0,083				C-III.	k. Michaľany St.3
PZS 1Z		0,410				C-IV.	= km 52,298 TTP 101 A; k.Michaľany St.2
LKc		0,538					
Stiahnite zberač		0,540					
Michaľany odb.		0,719					=52,580 km TTP:101A

Trať: Michaľanská spojka						
Smer: Michaľany odb. – Lastovce odb.						
Začiatok trate: Lastovce odb.			Koniec trate: Michaľany odb.			
1	2	3	4	5	6	7
Michaľany odb.	0,719	1	40			= 52,580 km TTP: 101 A
Zdvihnite zberač	0,640					
PZS 1Z	0,410				C-IV.	= km 52,298 TTP 101 A; k. Michaľany St2
LÚc	0,130					
PZS 1Z	0,083				C-III.	k. Michaľany St.3
Lastovce odb.	0,000					= 1,476 km TTP: 103 A

Trať: Michaľanská spojka											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		620 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Lastovce odb.						Koniec trate: Michaľany odb.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lastovce odb.		K									
Michaľany odb.		Z	5	-	18	5	K		Z/K	157,975	MOS

1	2	3
190405	Lastovce odb.	1
190413	Michaľany odb.	Michaľany odb.

Trat': Michaľanská spojka			
<i>Začiatok trate:</i> Lastovce odb.		<i>Koniec trate:</i> Michaľany odb.	
1	2	3	4
Lastovce odb. – Michaľany odb.	D4	1,2,3	

Trat': Michaľanská spojka		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	70/400	
Obrysový profil IRP:	neposúdené	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priečodného prierezu		
Začiatok trate: Lastovce odb.		Koniec trate: Michaľany odb.
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		Stanovená rýchlosť v km/h														
	rozhodné stúpanie	30	40													
		Druh vozňov a počet náprav														
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: Michaľanská spojka

Smer jazdy: **Lastovce odb. – Michaľany odb.**

Lastovce odb. – Michaľany odb.	16	0	26	29	36	41										
-----------------------------------	----	---	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Smer jazdy: **Michaľany odb. – Lastovce odb.**

Michaľany odb. - Lastovce odb.	0	16	26	29	26	29										
-----------------------------------	---	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ustanovenia miestneho významu

Michaľanská spojka sa využíva len počas výluky na trati 103 B Trebišov – Výh. Slivník na základe vydaného ROV. Pre zabezpečenie chodov vlakov Michaľanskou spojkou bude na čas konania výluky obsadené St. 4 (Michaľany odb.) dozorcom výhybiek. Vlakové cesty Michaľanskou spojkou budú zabezpečované podľa prílohy 4 prevádzkového poriadku ŽST Michaľany. Hlavné návěstidlo LKc je zhasnuté a kryté návěstou 51, **Stoj**. Chod vlaku popri tomto návěstidle sa dovoľuje na návěst' 39, **Opatrne na ručnú privolávaciu návěst'**.

A. Elektrická trakcia

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom. Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky.