

Trať: Levice – Štúrovo						
Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)					
Dialkovo ovládaná trať (DOT)						
Centrum riadenia dopravy DOT						
Návestný systém	Úroveň 0					
Smer	Levice – Štúrovo					
Trakčná sústava	~ 25kV, 50 Hz (ŽST Levice a ŽST Štúrovo)					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najvyššia traťová rýchlosť	Levice – Čata 90 km/h Čata – Štúrovo 80 km/h					
Zábrzdňná vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate: Levice	Koniec trate: Štúrovo					
1	2	3	4	5	6	7
2	Levice	52,324	1 Pr	40		v bez z, neosadený
		51,628		70		
	ZČP	51,541				
	K~	51,480				
		51,397		90		
	PZS 2	50,463			C-III.	ZHIÚ 51,321; k. Levice; KHIÚ 49,565
	VČP	49,371				
	HIÚ	48,308				
	X-481	48,131				
	PZS 3	47,427			C-III.	ZHIÚ 48,308; KHIÚ 46,546
	Dolná Seč zast.	47,413				
	Pískajte	47,305				
	(Pískajte)	46,950				most v km 46,463
	k	46,788			C-IV.	
	HIÚ	46,732				

1	2	3	4	5	6	7
X-465	46,542	1 Pr				
	46,539					ZMSP, most
	46,439					KMSP
	46,085		80 (70)			∩
PZS 3Z	45,708				C-I.	ZHIÚ 46,732; KHIÚ 44,811
	45,667		40			v bez z
	45,585		60			predzv. 410 m
Tekovský Hrádok nz	45,408					uzavretie vlakú nie je dovolené
	45,176		90			
Pískajte	42,390					
k	41,847				C-IV.	
Pískajte	40,338					
k	39,805				C-IV.	
L	39,389					
	39,190		40			v bez z
	39,100		60			
1 Tekovské Lužany	38,868					+
ZČP	38,747					
	38,670		50			prev
PZS 1	38,537				C-I.	ZHIÚ 38,552; k. Tek. Lužany KHIÚ 37,834
	38,379		90			
Pískajte	37,828					
VČP	37,634					
k	37,312				C-IV.	
Pískajte	36,222					
K	35,706				C-IV.	

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	33,219	1 Pr				
	k	32,702				C-IV.	
	L	30,802					†1
		30,580		40			v bez z
	PZS 1Z	30,290				C-III.	ZHIÚ 31,152; k. Želiezovce; KHIÚ 29,429
		30,230		60			
1	Želiezovce	30,009					+
	Pískajte	29,973					
	Pískajte	29,840		70			↪, opakovací
	k	29,647				C-III.	
		29,621		90			
	Pískajte	28,408					
	k	27,893				C-IV.	
	Pískajte	27,238					
	k	26,722				C-IV.	
	Pískajte	26,716					
	k	26,432				C-IV.	
	Pískajte	26,117					
	k	25,714				C-IV.	
	Hronovce zast.	25,700					
	Pískajte	24,793					
	k	24,276				C-IV.	
	Pískajte	23,650					
	L	23,075					
	k	23,062				C-IV.	
		22,877		40			v bez z; odsun osi; priec 2x; ↪

1	2	3	4	5	6	7
1	Pohronský Ruskov	22,265	1 Pr			+
	Pískajte	22,195				
	Pískajte	22,023				opakovací
	k	22,016			C-IV.	
	Pískajte	21,731				
	k	21,478			C-IV.	
	Pískajte	21,472		90^		
	k	20,995			C-IV.	
	Pískajte	20,664				
	RL	20,609				†1
	PZS 3	20,411			C-IV.	=0,330 km TTP: 119 B; ZHIÚ 21,220; k. Čata; KHIÚ 20,290 v bez z; odsun osi
		20,404		40^		
1	Čata	20,083				+
	Pískajte	19,918				
	Pískajte	19,788				opakovací
		19,740		30		priec
	k	19,573			C-IV.	
		19,566		80^		zmena tr. rých.
	Pískajte	17,987		50		
	Bíňa zastávka zast.	17,716				
	k	17,697			C-IV.	
		17,654		70		○
	Pískajte	16,933				
		16,912		40		

1	2	3	4	5	6	7
k	16,679	1 Pr			C-III.	
	15,985		60 (40)			○
Pískajte	15,795		40			zv
	15,730		60			
Bíňa nz.	15,550					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	15,402					opakovací
k	15,394				C-III.	
	15,388		80			
	14,200		(70)			○
	13,716		70			○
	13,039		80			
Pískajte	12,807					
HIÚ	12,657					
X-123	12,440					2x
k	12,348				C-IV.	
	11,919		70			○
PZS 3Z	11,736				C-III.	ZHIÚ 12,655; KHIÚ 10,905
Kamenín zast.	11,716					
PZS 3Z	11,296				C-III.	ZHIÚ 12,155; KHIÚ 10,435
	10,683		80			
HIÚ	9,600					
X-95	9,420					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 3	8,654	1 Pr			C-I.	ZHIÚ 9,600; KHIÚ 7,710
Pískajte	8,660		70 (40)			∩
	8,320		80			
k	8,267				C-IV.	
Pískajte	7,804					
k	7,345				C-IV.	
Pískajte	7,338					
k	6,941				C-IV.	
	6,862		40			zv
Pískajte	6,836		60			
Kamenný Most nad Hronom nz.	6,624					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	6,502					opakovací
k	6,490				C-IV.	
	6,481		80			
Pískajte	4,331					
k	3,872				C-IV.	
Pískajte	3,265					
k	2,782				C-IV.	
	1,938		70			∩ a prech
	1,430		50 (40)			∩
Pískajte	1,296					
	1,104		10			priec
k	1,042				C-IV.	
	1,035		50 (40)			∩
Rekuperácia zakázaná	0,820					
ČL	0,817					
	0,672					
	=190,277					
Koľaj s trakčným vedením	190,251					
3 Štúrovo	189,584					odboč. 30km/h

Trať: Levice – Štúrovo						
Smer		Štúrovo – Levice				
Začiatok trate: Levice			Koniec trate: Štúrovo			
1	2	3	4	5	6	7
3	Štúrovo	189,584	1 Pr			odboč. 30km/h
	Koľaj bez trakčného vedenia	190,251				
		190,277				
		=0,672				
	Pískajte	0,788				
		0,980		10		priec
	k	1,042			C-IV.	
		1,049		50 [^] (40)		∩
		1,430		70		∩ a prech
		1,938		80		
	Pískajte	2,299				
	k	2,782			C-IV.	
	Pískajte	3,414				
	k	3,872			C-IV.	
	Pískajte	6,030				
	k	6,490			C-IV.	
	Pískajte	6,502		40		zv
		6,539		60		
	Kamenný Most nad Hronom nz.	6,624				uzavretie vlaku nie je dovolené
	Pískajte	6,862		80		opakovací
	k	6,941			C-IV.	
	Pískajte	6,948				
	k	7,345			C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
HIÚ	7,710	1 Pr				
Pískajte	7,806					
X-78	7,890					
k	8,267				C-IV.	
	8,320		70 (40)			
	8,650		80			
PZS 3	8,654				C-I.	ZHIÚ 7,710; KHIÚ 9,600
HIÚ	10,435					
X-106	10,593					2x
	10,683		70			∩
PZS 3Z	11,296				C-III.	ZHIÚ 10,435; KHIÚ 12,155
Kamenín zast.	11,716					
PZS 3Z	11,736				C-III.	ZHIÚ 10,905; KHIÚ 12,655
Pískajte	11,890					
	11,919		80			
k	12,348				C-IV.	
	13,039		70			∩
	13,716		80 (70)			
	14,200		80			
Pískajte	14,930					
	15,388		40			zv
k	15,394				C-III.	
	15,435		60			

1	2	3	4	5	6	7
Bíňa nz.	15,550	1 Pr				uzavretie vlaku nie je dovolené
	15,798		(40)			○
Pískajte	15,985		70			
Pískajte	16,425					○, priec
	16,447		40			
k	16,679				C-III.	
Pískajte	17,443					
	17,577		20			
k	17,697				C-III.	
	17,702		80			
Bíňa zastávka zast.	17,716					
Pískajte	19,319					
	19,341		40			priec; v bez z; odsun osi
k	19,573				C-IV.	
S	19,587					
1 Čata	20,083					+ = 0,000 km TTP: 119 B
						=0,330 km TTP:119 B;
PZS 1	20,411				C-IV.	ZHIÚ 20,290; k. Čata; KHIÚ 21,220
	20,417		90^			zmena tr. rých.
Pískajte	20,480					
k	20,995				C-IV.	
Pískajte	21,000					
k	21,478				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	21,485					
	21,520	1 Pr	80 (70)			∩
S	21,620					
	22,010		40			v bez z; odsun osi
k	22,016				C-IV.	
	22,100		60			
1 Pohronský Ruskov	22,265					+
Pískajte	22,546					
Pískajte	22,877		90			opakovací
k	23,062				C-IV.	
Pískajte	23,759					
k	24,276				C-IV.	
Pískajte	25,369		60			priec
Hronovce zast.	25,700					
k	25,714				C-IV.	
	25,720		90^			
Pískajte	25,898					
k	26,432				C-IV.	
Pískajte	26,435					
k	26,722				C-IV.	
Pískajte	27,378					
k	27,893				C-IV.	
Pískajte	29,150					
	29,621		70			∩
S	29,623					†1

	1	2	3	4	5	6	7
	k	29,647	1 Pr			C-III.	
		29,840		40			v bez z; predzv. 223 m
		29,934		60			
1	Želiezovce	30,009					+
	PZS 1Z	30,290				C-III.	ZHIÚ 29,429; k. Želiezovce; KHIÚ 31,152
		30,520		90			
	Pískajte	32,185					
	k	32,702				C-IV.	
	Pískajte	35,191					
	k	35,706				C-IV.	
	Pískajte	36,797					
	k	37,312				C-IV.	
	ZČP	37,634					
		38,379		50			prev
	S	38,428					
	PZS 1	38,537				C-I.	ZHIÚ 37,834; k. Tek. Lužany KHIÚ 38,552
		38,656		40			v bez z
		38,742		60			
	VČP	38,747					
1	Tekovské Lužany	38,868					+
		39,190		90			
	Pískajte	39,272					
	k	39,805				C-IV.	
	Pískajte	41,280					most v km 41,440
	k	41,847				C-IV.	
	HIÚ	44,811					

1	2	3	4	5	6	7
X-450	45,001	1 Pr				
	45,176		40			v bez z
Tekovský Hrádok nz	45,408					uzavretie vlakú nie je dovolené
	45,667		80 (70)			∩
PZS 3Z	45,708				C-I.	ZHIÚ 44,811; KHIÚ 46,732
(Pískajte)	46,020					most v km 46,493
	46,085		90			
Pískajte	46,378					
	46,439					ZMSP, most
	46,539					KMSP
HIÚ	46,546					
X-468	46,723					
k	46,788				C-IV.	
Dolná Seč zast.	47,413					
PZS 3	47,427				C-III.	ZHIÚ 46,546; KHIÚ 48,308
ZČP	49,371					
PZS 2	50,463				C-III.	ZHIÚ 49,565; k. Levice; KHIÚ 51,321
	51,397		70			∩
HS	51,429					
Z~	51,480					
Rekuperácia zakázaná	51,480					
VČP	51,541					
	51,585		40			v bez z
2 Levice	52,324					

Trať: Levice – Štúrovo											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Levice – Čata 250 m Čata – Štúrovo 215 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		Vlaková rádiatelefénna sieť SRO									
Začiatok trate: Levoce		Koniec trate: Štúrovo									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levice	690		8	6	-				157,900	157,575	VOS
Tekovský Hrádok <i>nz.</i>	347			6	2		Z		157,900		
Tekovské Lužany	369			0	6				157,900		
Železovce	256			5	7		K		157,900		
Pohronský Ruskov	686			4	5		ZK		157,900		
Čata	365			7	7		Z		157,900		
Bíňa <i>nz.</i>	264			7	8		ZK		157,900		
Kamenný Most n. Hron. <i>nz.</i>	255			9	8						
Štúrovo	870/696			-	3	2	Z		157,900		

1	2	3											
157164	Levice	52	46	41	37	35	32	30	27	22	13	7	5
162768	Dolná Seč	47	41	36	32	30	27	25	22	17	9	2	D. Seč
162669	Tekovský Hrádok	45	39	34	30	28	25	23	20	15	7		T. Hrádok
162867	Tekovské Lužany	39	32	27	23	21	19	17	13	9			T. Lužany
162966	Želiezovce	30	23	18	14	12	10	8	4				Želiezovce
163063	Hronovce	26	19	14	10	8	6	3					Hronovce
163162	Pohronský Ruskov	22	16	11	7	5	2						Pohronský Ruskov
163261	Čata	20	13	8	5	2							Čata
163568	Bíňa zastávka	18	11	6	2								Bíňa zastávka
163469	Bíňa	16	9	4									Bíňa
163667	Kamenín	12	5										Kamenín
163766	Kamenný Most nad Hronom	7											Kamenný Most nad Hronom
135269	Štúrovo												Štúrovo

Trať: Levice - Štúrovo			
Začiatok trate: Levice		Koniec trate: Štúrovo	
1	2	3	4
Levice – Štúrovo	D3	1,2,3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Levice - Štúrovo

Obrys vozidla (nakladacia miera): G2
 Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM
 Profil kombinovanej dopravy P/C: 70 / 400
 Obrysový profil IRP: - neposúdené -

**Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor
 prichodného prierezu**

Začiatok trate: Levice

Koniec trate: Štúrovo

	1	2	3
Levice	koľ. č. 1 km 51,791	P	odchod. návěstidlo L1 (2125 mm)
	koľ. č. 1 km 51,764	L	závažie výh. č. 29 (1720 mm)
	koľ. č. 1 km 51,728	P	závažie výh. č. 30 (1770 mm)
	koľ. č. 2 km 51,781	L	výmen. závažie križovatkovej výh. č.27ab (1825 mm)
	koľ. č. 3 km 51,839	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 24 (2145 mm)
	koľ. č. 3 km 51,774	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 28 (2140 mm)
	koľ. č. 3 km 51,701	P	závažie výh. č. 31 (1910 mm)
	koľ. č. 3 km 51,695	P	závažie výh. č. 32 (1835 mm)
	koľ. č. 3 km 51,640	L	výmen. závažie križovatkovej výh. č. 33ab (1785 mm)
	koľ. č. 4 km 51,798	P	závažie výh. č. 26 (1760 mm)
	koľ. č. 4 km 51,781	P	výmen. závažie križovatkovej výh. č. 27ab (2130 mm)
	koľ. č. 5 km 52,147	P	nakladacia rampa (1650 mm)
	koľ. č. 5 km 51,870	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 21 (2175 mm)
	koľ. č. 5 km 51,839	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 23 (2145 mm)
	koľ. č. 5B km 51,774	P	závažie výh. č. 28 (1695 mm)
	koľ. č. 5B km 51,626	L	výmen. závažie križovatkovej výh. č. 34ab (1820 mm)
	koľ. č. 6 km 51,909	P	odchod. návěstidlo L6 (2150 mm)
	koľ. č. 6 km 51,826	P	závažie výh. č. 25 (1810 mm)
	koľ. č. 8 km 51,854	P	závažie výh. č. 22 (1780 mm)

1	2	3
kol. č. 9 km 51,967	L	nakladacia rampa (1735 mm)
kol. č. 10 km 51,882	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 20 (2145 mm)
kol. č. 11 km 51,895	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 19 (2190 mm)
kol. č. 14 km 51,941	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 17 (2165 mm)
kol. č. 14 km 51,911	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 18 (2190 mm)
kol. č. 14 km 51,904	L	stĺp rozhlasu R5 (2180 mm)
Traťová kolaj km 47,155 – 47,171	L P	zábradlie mosta (P = 23100 mm, L = 2290 mm)
Traťová kolaj km 46,439 – 46,539	L P	mostná konštrukcia cez Hron (P = 2300 mm, L = 2270 mm)
Tekovský Hrádok		
kol. č. 1 km 45,667	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2130 mm)
kol. č. 1 km 45,622	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2155 mm)
kol. č. 1 km 45,585	P	návesť Rychlostník (2015 mm)
kol. č. 1 km 45,431	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2155 mm)
kol. č. 1 km 45,176	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2155 mm)
kol. č. 2 km 45,618	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2165 mm)
kol. č. 2 km 45,585	L	návesť Rychlostník (1750 mm)
kol. č. 4 km 45,554	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2180 mm)
kol. č. 4 km 45,422 – 45,449	P	nakladacia rampa (1710 mm)
Tekovské Lužany		
kol. č. 1 km 39,190	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2160 mm)
kol. č. 1 km 39,155	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2145 mm)
kol. č. 1 km 39,100	P	návesť Rychlostník (1860 mm)
kol. č. 1 km 38,747	P	návesť 129 ZČPbk (2190 mm)
kol. č. 1 km 38,685	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2140 mm)
kol. č. 1 km 38,656	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2145 mm)
kol. č. 2 km 39,145	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2130 mm)
kol. č. 2 km 39,100	L	návesť Rychlostník (1910 mm)
kol. č. 2 km 38,700	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2140 mm)
kol. č. 3 km 38,742	P	návesť Rychlostník (1880 mm)
kol. č. 4 km 38,787 – 38,840	P	nakladacia rampa (1750 mm)
kol. č. 4 km 38,767	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2130 mm)
Traťová kolaj km 30,580	L	výhyb. návěstidlo výh. č. NI (2185 mm)

1	2	3
Želiezovce		
koľ. č. 1 km 30,414	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2110 mm)
koľ. č. 1 km 30,278	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2145 mm)
koľ. č. 1 km 30,230	P	návěst' Rýchlostník (1945 mm)
koľ. č. 1 km 29,934	L	návěst' Rýchlostník (1875 mm)
koľ. č. 1 km 29,886	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2145 mm)
koľ. č. 1 km 29,830	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 10 (2105 mm)
koľ. č. 2 km 30,230	L	návěst' Rýchlostník (2085 mm)
koľ. č. 2 km 29,973	L	návěst' Pískajte (1955 mm)
koľ. č. 2 km 29,916	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2110 mm)
koľ. č. 3 km 30,373	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2085 mm)
koľ. č. 3 km 29,934	P	návěst' Rýchlostník (1930 mm)
koľ. č. 3 km 29,906	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2170 mm)
koľ. č. 3 km 29,902	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2170 mm)
koľ. č. 4 km 30,248	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2150 mm)
koľ. č. 5 km 30,301	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2170 mm)
koľ. č. 5 km 30,053 – 30,102	L	nakladacia rampa (1670 mm)
Pohronský Ruskov		
koľ. č. 1 km 22,877	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2180 mm)
koľ. č. 1 km 22,840	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2195 mm)
koľ. č. 1 km 22,195	P	návěst' Pískajte (2155 mm)
koľ. č. 1 km 22,100	L	návěst' Rýchlostník (1990mm)
koľ. č. 1 km 22,055	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 13 (2120 mm)
koľ. č. 3 km 22,811	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2080 mm)
koľ. č. 3 km 22,805	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2175 mm)
koľ. č. 3 km 22,100	P	návěst' Rýchlostník (2020 mm)
koľ. č. 4 km 22,813	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2150 mm)
koľ. č. 5 km 22,774	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2135 mm)
koľ. č. 5 km 22,250	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2150 mm)
koľ. č. 5 km 22,191	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2140 mm)
koľ. č. 5 km 22,099	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 11 (2120 mm)

1	2	3
kol. č. 7 km 22,745	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2100 mm)
kol. č. 7 km 22,200 – 22,225	L	nakladacia rampa (1685 mm)
Traťová kolaj km 21,395 – 21,401	L	Most - zábradlie (L = 2485 mm)
Traťová kolaj km 20,417	L	návesť Rýchlostník (2020 mm)
Čata kol. č. 1 km 20,404	P	návesť Rýchlostník (1895mm)
kol. č. 1 km 20,347	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2135 mm)
kol. č. 1 km 20,274	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2195 mm)
kol. č. 1 km 19,821	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 17 (2160 mm)
kol. č. 1 km 19,788	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 19 (2135 mm)
kol. č. 2 km 20,411	L	závažie výh. č. 1 (1635 mm)
kol. č. 2 km 20,290	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2135 mm)
kol. č. 2 km 20,278	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2150 mm)
kol. č. 3 km 20,230	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2160 mm)
kol. č. 3 km 20,168	L	závažie výh. č. 11 (1607 mm)
kol. č. 3 km 19,865	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 15 (2150 mm)
kol. č. 4 km 20,262	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2130 mm)
kol. č. 4 km 19,820	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 18 (2195 mm)
kol. č. 5 km 19,975 – 20,020	L	nakladacia rampa (1645 mm)
kol. č. 5 km 19,927	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 12 (2055 mm)
kol. č. 5A km 19,927	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 11 (2145 mm)
kol. č. 6 km 20,237	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2170 mm)
kol. č. 8 km 20,210	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 10 (2140 mm)
kol. č. 8 km 19,900	P	závažie výh. č. 13 (1610 mm)
kol. č. 10 km 20,210	P	závažie výh. č. 10 (1620 mm)
kol. č. 10 km 20,183	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 101 (2120 mm)

1	2	3
koľ. č. 10 km 19,900	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 13 (2150 mm)
Traťová koľaj km 16,736 – 16,748	P	Most - zábradlie (P = 2260 mm)
Biňa koľ. č. 1 km 15,795	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2120 mm)
koľ. č. 1 km 15,590	L	návesť Koniec nástupišťa (2015 mm)
koľ. č. 1 km 15,435	L	návesť Rýchlostník (1860mm)
koľ. č. 1 km 15,429	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2150 mm)
koľ. č. 1 km 15,402	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2170 mm)
koľ. č. 3 km 15,749	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2170 mm)
koľ. č. 3 km 15,590	P	návesť Koniec nástupišťa (2075 mm)
koľ. č. 3 km 15,445	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2155 mm)
koľ. č. 3 km 15,435	P	návesť Rýchlostník (1985 mm)
koľ. č. 5 km 15,570 – 15,600	L	nakladacia rampa (1655 mm)
koľ. č. 5 km 15,505	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2180 mm)
Traťová koľaj km 8,743 – 8,727	L P	Most - zábradlie (P = 2455 mm, L = 2370 mm)
Kamenný Most nad Hronom koľ. č. 1 km 6,862	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2160 mm)
koľ. č. 1 km 6,702	L	návesť Koniec nástupišťa (2110 mm)
koľ. č. 1 km 6,502	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2180 mm)
koľ. č. 3 km 6,825	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2175 mm)
koľ. č. 3 km 6,580	P	návesť Koniec nástupišťa (2165 mm)
koľ. č. 3 km 6,534	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2175 mm)
koľ. č. 5 km 6,715 – 6,685	L	nakladacia rampa (1595 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																	
		rozhodné stupenie	Stanovená rýchlosť v km/h																
			30	40	50	60	70	80	90										
			Druh vozňov a počet náprav																
	v ‰	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

Trať: **Levice – Štúrovo**Smer jazdy: **Levice – Štúrovo**

Levice	2	6	14	15	14	15	18	19	26	27	37	38	51	54	67	75
Tekovský Hrádok	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63	73	85
Tekovské Lužany	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66	75	88
Želiezovce	4	5	13	14	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59	70	80
Pohronský Ruskov	7	3	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66	75	88
Čata	7	7	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Kamenný most n.H.	3	7	15	16	15	16	19	20	27	28	38	40	53	57		
Štúrovo																

Smer jazdy: **Štúrovo – Levice**

Štúrovo	7	3	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Kamenný most n.H.	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50		
Kamenin nz.	7	7	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Čata	3	7	15	16	15	16	19	20	27	28	38	40	53	57	69	78
Pohronský Ruskov	5	4	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61	71	83
Želiezovce	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70
Tekovské Lužany	6	2	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63	73	85
Dolná Seč nz.	4	2	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59	70	80
Levice																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická prevádzka

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia v ŽST Štúrovo sťahovať zberač pri jazde po koľajových spojkách medzi 1 a 2 koľajou a tiež pri jazdách z párnej na nepárnu skupinu koľají, alebo opačne.

Levice:

Vlaky zo smeru Tekovský Hrádok – Levice v km 51,480 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia 25kV ~.

Na celej trati je dovolené el. vykurovanie súprav.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Levice	L 8-16	8, 10, 12, 14, 16
Čata	S1-3	1, 3
Čata	S2-10	2, 4, 6, 8, 10